Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Salida de agua (mm)	Peso (G)
	CY-ZAS15	SS	1/2"	15-65	0.3-1.5	1.0-4.0	5	90
	CY-ZAS20	SS	3/4"	15-80	1.0-3.0	1.0-5.0	8	145
	CY-ZAS25	SS	1"	50-100	2.0-2.4	3.0-6.0	9	180
	CY-ZAS40	SS	1.5"	50-150	3.0-6.0	3.0-7.0	12	535
	CY-ZAS50	SS	2"	50-200	5.0-8.0	3.0-8.0	14	750



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Salida de agua (mm)	Peso (G)
	CY-ZBM15	COPPER	1/2"	50-150	0.3-1.5	1.0-4.0	6	90



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Salida de agua (mm)	Peso (G)
	CY-ZC15	COPPER	1/2"	15-65	0.3-1.5	1.0-4.0	8	86
	CY-ZC20	COPPER	3/4"	15-80	1.0-3.0	1.0-5.0	9	94
	CY-ZC25	COPPER	1"	50-100	2.0-4.0	3.0-6.0	12	114
	CY-ZC40	COPPER	1.5"	50-150	3.0-6.0	3.0-7.0	17	164



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-ZDS25	SS	1"	30-120	8.0-17	1.0-5.0	1.2	760
	CY-ZDS40	SS	1 1/2"	40-140	12.0-24	1.5-6.0	2.5	800



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Medidas mm
	CY-CT25	COPPER	1"	100-200	3.0-6.0	1.5-3.0	0.6	33*156
	CY-CT40	COPPER	1 1/2"	150-280	5.0-8.0	1.8-4.0	1	43*175



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-MES25	SS	1″	30-80	7.2-25	0.3-0.9	0.6-1.5	475
	CY-MES40	SS	1 1/2″	30-80	14.0-30	0.3-1.2	0.8-1.8	550



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-MMS40	SS	1 1/2″	30-80	12.0-28	0.3-1.0	0.8-1.5	620



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-ME50	COPPER	2″	30-80	15.0-25	0.6-1.3	1.0-2.2	550



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)	Cantidad de boquillas
	CY-SAS40	SS	1 1/2"	25-85	5.1-12.7	1.0-6.0	0.9-2	1585	16
	CY-SAS50	SS	2"	25-115	6.9-22	1.0-8.0	1.2-4	2285	18



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)	Cantidad de boquillas
	CY-SA50	COPPER	2"	50	22	2.8	2.8	2285	29



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)	Cantidad de boquillas
	CY-SBS50	SS	2″	180	38	7.5	3.1	1630	7
	CY-SBS65	SS	2 1/2″	240	47	10	3.3	2980	8



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-SCS25	SS	1″	50-150	6.5-13.5	2.0-4.0	1.5-5.0	830
	CY-SCS40	SS	1 1/2″	50-200	7.5-19.5	2.0-5.0	2.0-6.0	1200



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-CAS15	SS	1/2″	60-100	2.0-4.0	0.5-2.0	0.15-0.3	280
	CY-CAS20	SS	3/4″	80-100	4.0-7.0	1.0-2.0	0.2-0.4	415
	CY-CAS25	SS	1″	80-150	6.0-10	1.5-4.0	0.3-0.5	565
	CY-CAS40	SS	11/2″	80-200	10.0-15	2.0-5.0	0.3-0.6	685



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Medida mm
	CY-C20	SS	3/4″	40-80	2.7-3.7	0.4-0.8	0.2-0.4	40*160
	CY-C25	SS	1″	1.0-3.0	3.0-5.0	1.0-3.0	0.3-0.6	50*180



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-CC25	SS	1″	50-200	6.0-12	1.5-5.5	0.5-0.8	285



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-CHS25	SS	1″	50-100	3.5-8.0	0.3-0.5	0.2-0.4	235



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Medidas mm
	CY-CP25	SS + PC	1″	80-200	8.0-15	1.5-4.0	1.0-2.5	33*180



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-CPS25	SS	1″	80-200	10.0-15	2.0-3.0	0.5	865



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-CFS20-U	SS	3/4″		10.0-15	2.0-3.0	0.5	
	CY-CFS25-U	SS	1″	80-200	10.0-15	2.0-3.0	0.5	865
	CY-CFS40-U	SS	1 1/2″	80-200	10.0-15	2.0-3.0	0.5	865
	CY-CFS50-U	SS	2″		10.0-15	2.0-3.0	0.5	865



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-CFS20	SS	3/4″	40-200	2.0-4.0	1.0-4.0	0.2	147
	CY-CFS25	SS	1″	40-200	6.0-10	1.0-6.0	0.3	400
	CY-CFS40	SS	1 1/2″	50-330	8.0-20	1.0-8.0	0.6	880
	CY-CPS50	COPPER	2″					

Imagen	ITEM	Material	Conexión	Cantidad de boquillas	Apertura de boquillas	Altura m	Medidas mm
	CY-SLS40	SS	1.5″	10	6mm	1.2-8.5	125*155
	CY-SLS50	SS	2″	15	6mm	1.4-9M	170*165



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-SJS25	COPPER	1″	35	8	1.5	1.3	400
	CY-SJS40	COPPER	1 1/2″	65	10	1.8	1.5	500



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-SHS25	SS	1″	40	7	1.5	1.3	395
	CY-SHS40	SS	1 1/2″	60	10	1.8	1.5	605



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Medidas mm
	CY-CBS25	SS	1″	50-150	50-150	1.5-5.0	0.5-1.0	30*156



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-SFS40	SS	1 1/2″	60-110	9.6-40	1.5-3.5	1.0-3.8	3040
	CY-SFS50	SS	2″	100-140	Nov-60	2.0-4.5	2.2-4.5	3800



Imagen	ITEM	Material	Potencia Nominal	Cantidad de LEDS	Voltaje AC	Distancia m	Dimensio W*H(mm)	Peso (Kgs)
	CY-F-04M	SS	21W	7R 7G 7B	12/24V	3.5	323*385	9.72



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Dimensio W*H(mm)
	CY-QA90	SS	2″	50-80	8.0-15.0	1.4	0.9	45*900
	CY-QA150	SS	2″	60-100	40.0-50	2	1.2	80*1500





Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Dimensio W*H(mm)
	CY-MS40	SS	1 1/2″	5.0-15.0	2.5-5.0	0.5-0.6	0.6-0.9	55*330



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-FNS20	SS	3/4″	100-300	1.0-2.3	1-2.8	1.5-3	115
	CY-FNS25	SS	1″	100-400	1.2-3.0	1-3.2	1.8-3.5	170



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-TP50	SS	2″	6.0-10	7	0.5-1	2.0-4	1000





Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-SES25	SS	1″	30-40	3.5-14	1-1.8	1.0-2	1000



Imagen	ITEM	Material	Conexión	Presión (Kpa)	Descarga M3/H	Altura m	Diámetro m	Peso (G)
	CY-SQS40	SS	1 1/2″	15-180	250-800	1.0-8	SHAPE	1993

